

WallBox eNext

Ідеальний зарядний пристрій EV для ваших прагнень

Застосування

Призначений для встановлення (як у приміщенні, так і на вулиці) в приватних будинках, парковках житлових комплексів, біля робочих місць та на автостоянках.

Концепція дизайну

eNext розроблений для спрощення процесу зарядки. Ми розробили розпізнавання присутності - функцію, яка дозволяє користувачеві починати зарядку без будь-якої взаємодії з пристроєм. Як тільки схвалений користувач виявиться через Bluetooth і кабель підключений до автомобіля, починається процес зарядки.

Що стосується зовнішнього дизайну, ми зберігаємо чорний і білий кольори як основну концепцію дизайну, вводячи вигнуті лінії та округлі форми. Відповідні пропорції та ідеальний розмір робить серію eNext найкращим вибором для установки будь-де.



Переваги продукту

- **Додаток An APP** для управління та налаштування Wallbox: конфігурація мови, автентифікація користувача, діагностика Wallbox, оновлення програмного забезпечення та інше.
- **Розпізнавання присутності за допомогою Bluetooth смартфона**, тому автентифікація користувача підтверджується просто близькістю Користувача до станції.
- **Активация зарядки дистанційно** можлива також за допомогою зовнішнього вхідного сигналу **ON/OFF** (наприклад, таймера).
- **Програмування розкладу процесу зарядки**, щоб пристосувати сеанс зарядки на час, коли тарифи на електрику найнижчі.
- **WallBox eNext** готова до внутрішньої інтеграції електричних захистів.
- Включає детектор контакторів - випрямляч струму, який відповідає **IEC 61851-1** для захисту безпеки.
- Серія WallBox eNext може бути виготовлена також з **вашим власним брендом**.
- **Пристрій по виявленню витоків постійного струму** можна замовити опціонально. Таким чином, спільно з детектором контакторів - випрямлячем струму та **RCD A** гарантує найвищий захист.
- Compatible with **Home BeOn sensor** (accessory), when combined with eNext is able to dynamically adjust electric vehicle's consumption according to the available power of the U поєднанні з датчиками **Home BeOn** (додатковим аксесуаром), станція здатна динамічно регулювати споживання потужності при зарядці електромобіля, відповідно до наявної потужності.
- Фронтальна світлодіодна панель **LED_bar** не тільки інформує користувача про стан зарядного пристрою (справний, несправний, інше...), але й стан заряджання EV. Наприклад, зарядка відбувається (динамічне синє світло), зарядка не відбувається (статичне синє світло).
- Корпус зарядного пристрою виготовлений з пластику **ABS**, який є надійним і стійким до ультрафіолетового випромінювання, та забезпечуючи захист як від механічних навантажень, так і від важких умов зовнішнього середовища.

WallBox eNext Series



Основні характеристики

Клас захисту	IP54 / IK10
Матеріал корпусу	ABS / PC
Робоча температура	-5 °C to +45 °C
Температура зберігання	-40 °C to +60 °C
Робоча вологість	5 % to 95 % Non-condensing
Світловий сигнал	кольорова RGB індикація
Контроль обмеження потужності	Mode 3 PWM control according ISO/IEC 61851-1
Розміри	200 x 335 x 315 mm
Вага	4 kg
Зовнішній вхід	Дистанційна активація зарядки
Бездротовий зв'язок	Bluetooth v4.2 + BLE

Опціонально - Додаткові пристрої (devices)	
Комплект для низьких температур	-30 °C to +45 °C
Захист	MCB (Curve C) DC 6mA leakage detection RCBO (RCD Type A + MCB)
Контроль обмеження потужності*	датчик Home BeOn
Тип 2 захист розетки	система блокування
Тип 2 розетка для зарядки	штотка Shutter
Прикріплений кабель (прямий або закручений)	Тип 1 Тип 2
Підтримувач кабелю	Держатель для з'єднувачів Кабельний ролик
Стойка-п'єдестал	
Додатково	Налаштування логотипу

*Тільки однофазні моделі.

Характеристики моделей

Model	S	T
АС живлення	1P + N + PE	3P + N + PE
АС вхідна напруга	230 VAC +/-10%	400 VAC +/- 10%
Мах вхідний струм	32 A	32 A
Мах вхідна потужність	7,4 kW	22 kW
Кількість місць підключень	1	1
Мах вихідна потужність на розетку	7,4 kW	22 kW
Мах вихідний струм на розетку	32 A	32 A
АС вихідна напруга	230 VAC (1P + N + PE)	400 VAC (3P + N + PE)
Тип розетки Socket Type	1 x Type 2 Socket 	1 x Type 2 Socket 

Стойка – п'єдестал

*Хороший вибір,
коли немає стіни*

Material:
Aluminium 5754

Weight:
10 Kg

Dimensions
(H x W x D):
1500x373x150 mm



Circontrol S.A.
Spain, Barcelona telf. +34 937 362 94 www.circontrol.com

Україна, Київ тел. 098-283-50-83 www.ecar-ua.com